

溶接作業用

クールワナー

クールワナーは、左右の腰部に取り付けた小型ファンが服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させて身体を冷やします。夏場など、灼熱の現場でも涼しく快適にすごせます。

「暑さによる労働災害防止」「暑い職場での作業能率改善」「エアコン電気代の削減」など、多くのメリットがあります。

涼しい
作業服



おかげさまで発売14周年！2023溶接作業用の空調服®クールワナー™ 空 調 服

※実際の服の色とカタログの印刷色は若干異なります。



ダークブルー



ダークブルー

モスグリーン

ライトブルー

シルバー

クールワナー™ 厚手難燃 WK004

溶接作業に適した綿100%厚生地に難燃加工を施しました。

〔カラー〕ダークブルーのみ

〔サイズ〕M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L 〔素 材〕綿100%

空調服® 長袖ブルゾン(薄手) KU90550

綿100%薄生地、定番の空調服®です。

〔カラー〕ダークブルー・モスグリーン・ライトブルー・シルバー

〔サイズ〕M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L 〔素 材〕綿100%

初めてのご購入は、ウェア(WK004/KU90550)とスターターキット(SKSP02/SK23021/SK23011)をお選びください。

空調服® スターターキット SKSP02

7.2V 最も一般的な風量と連続使用時間のモデル



ワンタッチファン2個
FAN2200 シリーズ

※他シリーズと互換性はありません。



ケーブル 1本
RD9261



急速 AC 充電アダプター
LIACR



バッテリーケース
LISPCASE



バッテリー
BTSP1

ファンの色が選べます。
色をご指定ください。
無指定の場合はグレーが付きまます。



グレー
FAN2200G



ブラック
FAN2200B

バッテリー-BTSP1仕様		
定格容量	6500mAh (46.8Wh)	
質 量	274g	
サ イ ズ	89×85×25mm	
充電時間	約 8 時間	
設定 (出力電圧)	連続使用時間	風 量
1 (7.2V)	約 8 時間	48.8L/秒
2 (6V)	約 12 時間	42.2L/秒
3 (5V)	約 18 時間	36.8L/秒
4 (3.3V)	24 時間以上	25.8L/秒

空調服® スターターキット SK23021

14.4V 薄型軽量長寿命ファンと大風量ターボモード搭載モデル

NEW



ワンタッチファン2個
FA01012 シリーズ


※従来の14.4V SK00012シリーズや他シリーズと互換性はありません。



ケーブル 1本
CB23321



急速 AC 充電アダプター
CG23421



バッテリーケース
CA23530



バッテリー
BT23231

ファンの色が選べます。



グレー
FA01012K50



チャコールグレー
FA01012K70



ブラック
FA01012K90



レッド
FA01012R70

バッテリー-BT23231仕様		
定格容量	3250mAh (46.8Wh)	
質 量	287g	
サ イ ズ	102×85×27mm	
充電時間	約 3 時間	
設定 (出力電圧)	連続使用時間	風 量
ターボモード(14.4V)	約 4.9 時間	76L/秒
1 (11V)	約 4.4 時間	62L/秒
2 ゆらぎ(11V)	約 6.8 時間	48~62L/秒
3 (8.2V)	約 8.5 時間	48.8L/秒
4 (6V)	約 17 時間	36L/秒

空調服® スターターキット SK23011

18V 最大風量106L/秒の最強モデル。ファンの分解洗浄が可能

NEW



ワンタッチファン2個
FA23112 シリーズ


※電圧・コネクタ形状が異なる為、他シリーズと互換性はありません。



ケーブル 1本
CB23311



急速 AC 充電アダプター
CG23411



バッテリーケース
CA23510



バッテリー
BT23211

ファンの色が選べます。



グレー
FA23112K50



ブラック
FA23112K90



レッド
FA23112R70

バッテリー-BT23211仕様		
定格容量	3250mAh (58.5Wh)	
質 量	343g	
サ イ ズ	128×78×25mm	
充電時間	約 3 時間	
設定 (出力電圧)	連続使用時間	風 量
ターボモード(18V)	約 5.1 時間	106L/秒
1 (15V)	約 1.5+3.9 時間	90L→62L/秒
2 (10V)	約 8.4 時間	62L/秒
3 ゆらぎ(10V)	約 11.2 時間	50~62L/秒
4 (6V)	24 時間以上	39L/秒

※ターボモードは短時間動作したのち風量を落とし、効率よく冷却します。
再度ターボモードを使用するには約 30 分間のインナーバルブが必要です。

オプション

※FAN2200G、RD9261 等、品番記載のパーツはすべて個別にご購入頂けます。



空調服® 金属フィルター (1組)
FMT500S
ステンレス製 1mm メッシュ

※FMT500S、FL11012、FSBSET2 は同時装着できません。



空調服® フィルター (1組)
FL11012
10 μm以上の粒子を 80%カット



空調服® フィルターセット
FSBSET2
(台座 1組、フィルター 10 枚)

空調服® フィルター (交換用 30 枚)
FSB30

(FSBSET2 用交換フィルター 30 枚)

サイズ表

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着 丈	64	66	68	70	70	70	70	73
肩 巾	50	52	54	56	58	60	62	64
袖 丈	54	56	58	60	58	58	58	58
胸 囲	116	120	124	132	140	148	156	167
裾 周 囲	77	82	87	92	97	102	107	112
裾 周 囲 最 大	107	112	117	122	127	132	137	142

※6L サイズ以上にはロングケーブルをご利用ください。

※取扱説明書をよく読み、すべての安全注意を理解してからご使用ください。着用中はスパッタ等の裸火がファンに吸い込まれないよう、ファンに近い位置での溶接や、他の設備や作業者からの火気に十分ご注意ください。インナーは必ず綿 100%等の熱に強いものをご着用ください。ポリエステルやナイロン等の化学繊維や混紡素材では、裸火が入った場合、インナーが溶けたり燃え上がるなどして大変危険です。スパッタ飛散が激しい環境では、オプションの金属フィルター FMT500S をご利用ください。掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。「空調服」「 空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。「クールワナー」はワナーケミカル(株)の商標です。

ワナーケミカル株式会社

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室 5347-1

TEL 048-720-2000 FAX 048-720-2001

http://www.warner.co.jp

お問い合わせは