SOLARON スムーズワイヤ パッド　SWP1　SOLARON SmoothWire Pad

スパッタの発生を抑えて安定した溶接ビードを実現！
ワイヤ詰まりを防ぎ、チップとライナーの寿命を大幅延長！
新品チップと新品ライナー使用時のスルスル感が長持ち！

機能と効果

溶接ワイヤ表面からメッキカスやホコリ、余分な油分などの不純物を除去することで、ピンホールやスパッタの発生を抑制します。さらに、潤滑剤の効果によりワイヤ送給が滑らかになり、アークと溶接ビードの安定性が高まります。不純物の除去と潤滑の相乗効果により、チップとライナーの寿命を大幅に延ばし、長いライナー使用時の送給詰まりも予防します。



使用方法

取り付け位置：

ワイヤリールの引き出し部から送給装置の間、ライナーの入口の手前、もしくはペールパックのハット内側に取り付けてください。
送給ローラー等に巻き込まれない安全な位置を選んでください。



取り付け方法：

パッドの側面の切れ込みにワイヤを挟み込み、中心部までしっかり固定してください。ワイヤ表面の不純物が多い場合や、長いライナーを用いる場合、より効果を高めたい場合は、2 個のパッドを連続して装着することをお勧めします。



交換の目安：

ワイヤ使用量 100～200kg を目安に、新しいパッドに交換してください。

使用上の注意：

パッドは消耗品です。消耗が進むと不純物除去性能や潤滑性能が低下して効果が失われます。定期的に目視点検を行い、ケースの破損やフェルトのほつれが確認された場合は、速やかに新しいパッドに交換してください。消耗したまま使用を続けると、予期しない不具合を引き起こす可能性があるため、十分にご注意ください。

荷 姿

1 袋（10 個入り） 希望小売価格 税別 5,500 円

大きさ：約 H27×27mmφ　重さ：約 6g　材質：ケース PE(難燃性)／ラベル 塩ビ(難燃性)／パッド 羊毛 100%

ワーナーケミカル株式会社
〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室 5347-1
TEL 048-720-2000　FAX 048-720-2001
https://www.warner.co.jp