

母材用

適応鋼材	溶接後の工程	品名	防止効果			被膜の除去			特徴	乾燥待ち時間	外観	被膜の色	臭気	塗布量 溶接線長 幅15cm mL
			2層盛り	4層盛り	5層以上	被膜と塗料の密着性	シヨット・フラスト	ラッカー・シンナー						
軟鋼・高張力鋼・鋳鋼	防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。 (直接塗装用) 霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。 (塗りすぎは不可)	W-46	■	■	■	○	○	○	△	霧美人0分 一般スプレー約15分	クリアー 白色	微臭	霧美人 3000~4000mL 一般スプレー 1000~2000mL	
		W-66	■	■	■	○	○	○	△					
		U-300	■	■	■	○	○	○	△					
		LB-S	■	■	■	○	○	○	△					
		S-701	■	■	■	○	○	○	△					
		R-305	■	■	■	○	○	○	○					
高張力鋼・鋳鋼	防止剤の被膜を除去してから塗装・メッキができます。 (洗浄処理用)	R-303	■	■	■	△	○	×	○					
		TK-98	■	■	■	×	○	×	○					
		AS-90	■	■	■	△	○	△	○					
		AS-95	■	■	■	×	○	×	○					
		AS-95U	■	■	■	×	○	×	○					
		T-30	■	■	■	×	○	×	○					

荷姿：4kg缶 9kg缶 18kg缶 200kgドラム缶

塗りすぎは、溶接欠陥や塗装の妨げになります。【使用上の注意】
 専用スプレー「霧美人」で塗布してください。
 最適用塗布量は垂直面で液ダレ寸前です。
 取り扱い前に安全データシートをよくお読みのうえ作業してください。開栓後は必ずポリ栓をし、なるべく6ヶ月以内に使い切ってください。保管は直射日光の当る高温な場所や温度差の激しい場所を避けてください。保管状態等で沈殿することがありますが、上澄み液はご使用いただけます。

【注1】 溶接や塗装の品質については、保証するものではありません。事前確認の上ご使用ください。
 【注2】 Uの付く製品は寒冷地仕様で、-18℃まで凍結しません。またこの製品は労働安全衛生法、有機溶剤則第二種有機溶剤該当品です。

トーチノズル用

品名	荷姿	被膜の色	特徴
L-33	500g、1kg、2kg、4kg、10kg	微白色	ペーストタイプのようなボタ落ちや、エアゾールタイプのような飛散によるムダがおきません。耐熱温度約2000℃の塗膜で強力な効果を発揮します。乾燥塗膜で積層し、繰返し使用するほど効果が高まります。
L-2000	176g缶	シルバー	エアゾールタイプ。ロボット、治具、開先防錆剤としても使用できます。耐熱セラミック配合により、強靱な被膜を形成し長時間防止効果を発揮します。

トーチビ L-33専用容器 「ダイ」「ミニ」 「ダイ」倒れても液漏れしない容器 「ミニ」便利な携帯容器

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

コーナケミカル株式会社

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町5347-1
 TEL 048-720-2000 FAX 048-720-2001
 URL <http://www.warner.co.jp/>
 E-mail: info@warner.co.jp

お問い合わせは…

超強力薄ぬり スパッタ防止剤

専用スプレー
霧美人



スパッタ取りが
楽になります。

どのスパッタ防止剤も同じと
あきらめていませんか？

コーナケミカル株式会社



ソラロン超強力薄ぬりスパッタ防止剤と霧美人

ソラロンスパッタ防止剤



コンビで使って、効果発揮

ブローホールがなくなる

溶接部に液ダマリができず、溶接欠陥、補修溶接がなくなります。

乾燥待ち時間がゼロ

塗布後、乾燥を待つことなく、すぐに溶接できます。

使用量削減

一般スプレー使用の場合で1/3、エアガン使用の場合で1/5になります。

充電式エアレススプレー

霧美人



超薄ぬりスプレー

Merits

- **スパッタの付着が激減**
プラスト鋼材や耐候性鋼材、多層盛り、予熱溶接など著しくスパッタが付着する所でも激減します。
- **コストダウンができる**
スパッタが簡単に取れ、スパッタ取り時間が大幅に短縮し、大きなコストダウンができます。
- **高品位溶接ができる**
アークが安定し、ビード外観がきれいに仕上がります。

強力な防止力!

- **安心して使える**
噴霧時、溶接時の煙や有毒ガスの発生が少なく、環境・衛生面からも安心です。
- **薄塗りでOK**
現在ご使用品の1/3~1/5の塗布量で効果が得られます。

Merits

- **垂直面で、液がタレ流れない**
120/f²の高圧吐出で細かい霧が噴霧でき、液のタレ流れがなく溶接ルートギャップに液ダマリができず、ブローホールが発生しません。
- **吐出が常に一定**
始めから終わりまで霧が変わらず、均一に安定した塗布ができます。
- **上下左右自由自在**
どの方向にも噴霧でき、スピーディーに塗布できます。
- **メンテナンスが簡単**
工具なしで分解・組立ができ、簡単に消耗品の交換ができます。消耗品の交換目安は、バルブが6カ月、ピストン・シリンダーが3年です。
- **丈夫で長持ち**
強靱なナイロン製で壊れにくく、10年以上使えます。

3点セット

- ・本体
- ・バッテリー
- ・急速充電器

2点セット

- ・本体
- ・バッテリー

抜群のスパッタ防止効果を発揮します。

トーチ用スパッタ防止剤

L-33

- ◆ 液体浸漬タイプでロスが少ない
- ◆ 乾燥塗膜で長時間効果が持続

L-33専用容器トーチビ

- ◆ 缶を倒しても液がこぼれない
- ◆ 丈夫なステンレス製で繰り返し長期間使える



トーチビ



エアゾールタイプ / L-2000・176ml

オプション



ボールノズル(20cm・専用バルブ付き)
(セミフレキシブル)

自在に曲げられるので塗布し難い所や奥行のある所に便利です。
※極度に曲げないでください。



ノズル0.3

標準ノズル(0.5)より狭いパターンの塗布ができます。



本体



バッテリー 7034



充電器 DC1414